DIGITAL DESIGN SIGNAGE®

DIGITAL SIGNAGE
デジタルサイネージ

製品カタログ

2023年1月最新版

- ■ 各製品の価格は参考価格です。詳細はお問い合わせください。
- ■ 本カタログに掲載している製品の仕様は予告なく変更となる場合があります。
- ■ 本カタログに掲載している仕様は一部です。掲載していない仕様にも対応可能ですのでお気軽にご相談ください。

お問い合せはこちら

design | DIGITAL DESIGN SIGNAGE®

TEL 0120-746-660
Mail sales@d-d-s.jp

DESIGNS株式会社（DESIGNS Inc.）
〒530-0052大阪市北区南扇町7-17
MF梅田ビル9階

※IP電話からは 050-5526-6569 へお願いいたします

運営サイト

デジタルサイネージの販売
コンテンツ制作、業界情報の発信
http://d-d-s.jp/

DIGITAL DESIGN SIGNAGE®

DIGITAL SIGNAGE

液 晶 デ ジ タ ル サ イ ネ ー ジ

使いやすさを追求した多機能デジタルサイネージ
用途に合わせてあらゆる仕様に対応可能です。

大型〜小型まで、幅広いサイズ対応

32〜120インチまで、幅広いディスプレイサイズを取り揃えております。解像度も最大4K（3840*2160 px）まで対応可能です。
※4K解像度への変更はオプションです。

USBメモリでコンテンツ再生

静止画 / 動画を保存した USB メモリを本体に挿すだけでコンテンツ再生が可能です。（対応データ形式：JPG または MP4）

ノングレア加工※ ディスプレイ

ディスプレイに映り込み防止加工を施しており、反射による見えづらさを軽減。明るい場所でもはっきり映像を表示できます。
※実際の設置環境により見え方は異なります。

拡張機能（オプション）

Andoid搭載 / Windows搭載 / 4K解像度 / クラウド配信 / タッチ操作 / 屋外対応

安心のサポート体制

設置工事 / 全国配送 / 設置 / コンテンツ制作 / メーカー保証

壁掛/天吊デジタルサイネージ

受注生産 | 屋内用 | 2K解像度 | 4K解像度 | USB再生

壁付や天井吊り下げ、スタンド取付など幅広い設置方法に対応可能。USBメモリを挿すだけで静止画/動画の放映が可能です。

オプション（別途料金）

□タッチ操作対応　□キャスター/イーゼルスタンド
□両面ディスプレイ　□ロゴプリント

キャスター/
イーゼルスタンド
設置イメージ

画面サイズ	32インチ	43インチ	49インチ	55インチ	65インチ	75インチ
型　番	DCS-i32	DCS-i43	DCS-i49	DCS-i55	DCS-i65	DCS-i75
画面解像度	1920 x 1080（2K）	3840 x 2160（4K）	3840 x 2160（4K）	3840 x 2160（4K）	3840 x 2160（4K）	3840 x 2160（4K）
有効画面寸法(W×H)	702 x 390 mm	945 x 533 mm	1098 x 619mm	1213 x 684 mm	1432 x 807 mm	1653 x 931 mm
輝度	350 cd/m²	400 cd/m²	400 cd/m²	400 cd/m²	400 cd/m²	500 cd/m²
寸法(W x H x D)	726 x 425 x 65 mm	973 x 561 x 63 mm	1128 x 649 x 63 mm	1241 x 712 x 63 mm	1462 x 837 x 89 mm	1683 x 961 x 91 mm
重量(kg)	5.3 kg	11.2 kg	14.7 kg	16.6 kg	27.8 kg	36.3 kg
電圧	100 / 240V	100 / 240V	100 / 240V	100 / 240V	100 / 240V	100 / 240V
消費電力	80 W	152 W	145 W	175 W	210 W	375 W
メディアプレーヤー	○	○	○	○	○	○

※仕様は予告なく変更となる場合がございます。　※上記以外のサイズ・仕様も対応可能ですのでお気軽にお問い合わせください。

【高輝度】壁掛/天吊デジタルサイネージ

受注生産 | 屋内用 | 2K解像度 | USB再生

窓越しに外へ向かって訴求する場合などに最適な高輝度モデル。日光や照明が当たる場所でも放映内容をはっきり表示できます。USBメモリを挿すだけで静止画/動画の放映が可能です。

オプション（別途料金）

□タッチ操作対応　□キャスター/イーゼルスタンド
□4K解像度　□ロゴプリント

納期（目安）

通常納品：45日以内
特急納品：21～30日
※追加料金が発生します。

画面サイズ	32インチ	43インチ	49インチ	55インチ	65インチ	75インチ
型　番	DCSH-i32	DCSH-i43	DCSH-i49	DCSH-i55	DCSH-i65	DCSH-i75
画面解像度	1920 x 1080（2K）	1920 x 1080（2K）	1920 x 1080（2K）	1920 x 1080（2K）	1920 x 1080（2K）	1920 x 1080（2K）
有効画面寸法(W×H)	698 x 393 mm	942 x 530 mm	1053 x 589 mm	1210 x 681 mm	1430 x 805 mm	1650 x 929 mm
輝度	1000 cd/m²	1000 cd/m²	1000 cd/m²	1000 cd/m²	1000 cd/m²	1000 cd/m²
寸法(W x H x D)	787 x 482 x 76 mm	1031 x 619 x 80 mm	1149 x 685 x 81 mm	1306 x 777 x 84 mm	1526 x 901 x 84 mm	1754 x 1032 x 113 mm
重量(kg)	22 kg	35 kg	38 kg	40 kg	45 kg	55 kg
電圧	100 / 240V	100 / 240V	100 / 240V	100 / 240V	100 / 240V	100 / 240V
消費電力(最大/標準)	110 W	140 W	160 W	190 W	260 W	300 W
メディアプレーヤー	○	○	○	○	○	○

※仕様は予告なく変更となる場合がございます。　※上記以外のサイズ・仕様も対応可能ですのでお気軽にお問い合わせください。

自立型デジタルサイネージ

受注生産 / 屋内用 / 2K解像度 / USB再生

設置工事不要の自立型モデル。USBメモリを挿すだけで静止画/動画の放映が可能です。スタイリッシュな薄型デザインで設置場所を選びません。

オプション（別途料金）

□タッチ操作対応　□移動用キャスター　□4K解像度
□両面ディスプレイ　□本体カラー指定　□ロゴプリント

納期（目安）

通常納品：45日以内
特急納品：21～30日
※追加料金が発生します。

画面サイズ	32インチ	43インチ	49インチ	55インチ	65インチ	75インチ
型　番	DCS-iK32	DCS-iK43	DCS-iK50	DCS-iK55	DCS-iK65	DCS-iK75
画面解像度	1920 x 1080（2K）	1920 x 1080（2K）	1920 x 1080（2K）	1920 x 1080（2K）	1920 x 1080（2K）	1920 x 1080（2K）
有効画面寸法(W×H)	398 x 707 mm	530 x 942 mm	605 x 1075 mm	680 x 1210 mm	805 x 1430 mm	929 x 1650 mm
輝度	350 cd/m²	350 cd/m²	350 cd/m²	350 cd/m²	350 cd/m²	350 cd/m²
寸法(W x H x D)	490 x 1650 x 60 mm	640 x 1862 x 60 mm	715 x 1862 x 60 mm	795 x 1992 x 60 mm	941 x 2020 x 60 mm	1034 x 2303 x 60 mm
重量(kg)	30 kg	35 kg	40 kg	55 kg	65 kg	75 kg
電圧	100 / 240V	100 / 240V	100 / 240V	100 / 240V	100 / 240V	100 / 240V
消費電力	80 W	110 W	130 W	160 W	220 W	260 W
メディアプレーヤー	○	○	○	○	○	○

※ベースの寸法は含んでおりません。　※仕様は予告なく変更となる場合がございます。　※上記以外のサイズ・仕様も対応可能ですのでお気軽にお問い合わせください。

【高輝度】自立型デジタルサイネージ

受注生産 / 屋内用 / 2K解像度 / USB再生

窓越しに外へ向かって訴求する場合などに最適な高輝度モデル。日光や照明が当たる場所でも放映内容をはっきり表示できます。USBメモリを挿すだけで静止画/動画の放映が可能です。

オプション（別途料金）

□タッチ操作対応　□移動用キャスター　□4K解像度
□両面ディスプレイ　□本体カラー指定　□ロゴプリント

納期（目安）

通常納品：45日以内
特急納品：21～30日
※追加料金が発生します。

画面サイズ	32インチ	43インチ	49インチ	55インチ	65インチ	75インチ
型　番	DCSH-iK32	DCSH-iK43	DCSH-iK49	DCSH-iK55	DCSH-iK65	DCSH-iK75
画面解像度	1920 x 1080（2K）	1920 x 1080（2K）	1920 x 1080（2K）	1920 x 1080（2K）	1920 x 1080（2K）	1920 x 1080（2K）
有効画面寸法(W×H)	398 x 707 mm	530 x 942 mm	605 x 1075 mm	680 x 1210 mm	805 x 1430 mm	929 x 1650 mm
輝度	1000 cd/m²	1000 cd/m²	1000 cd/m²	1000 cd/m²	1000 cd/m²	1000 cd/m²
寸法(W x H x D)	490 x 1650 x 60 mm	640 x 1862 x 60 mm	715 x 1862 x 60 mm	795 x 1992 x 60 mm	941 x 2020 x 60 mm	1034 x 2303 x 60 mm
重量(kg)	30 kg	35 kg	40 kg	55 kg	65 kg	75 kg
電圧	100 / 240V	100 / 240V	100 / 240V	100 / 240V	100 / 240V	100 / 240V
消費電力	110 W	140 W	160 W	190 W	260 W	300 W
メディアプレーヤー	○	○	○	○	○	○

※ベースの寸法は含んでおりません。　※仕様は予告なく変更となる場合がございます。　※上記以外のサイズ・仕様も対応可能ですのでお気軽にお問い合わせください。

DIGITAL SIGNAGE
屋内用デジタルサイネージ

屋内用

【横画面】自立型デジタルサイネージ

受注生産 屋内用 2K解像度 USB再生

設置工事不要の自立型モデル。USBメモリを挿すだけで静止画/動画の放映が可能です。スタイリッシュな薄型デザインで設置場所を選びません。

オプション（別途料金）

□タッチ操作対応　□移動用キャスター　□4K解像度
□両面ディスプレイ　□本体カラー指定　□ロゴプリント
□高輝度

納期（目安）

通常納品：45日以内
特急納品：21～30日
※追加料金が発生します。

画面サイズ	32インチ	43インチ	49インチ	55インチ	65インチ	75インチ
型　番	DCSW-iK32	DCSW-iK43	DCSW-iK49	DCSW-iK55	DCSW-iK65	DCSW-iK75
画面解像度	1920 x 1080（2K）	1920 x 1080（2K）	1920 x 1080（2K）	1920 x 1080（2K）	1920 x 1080（2K）	1920 x 1080（2K）
有効画面寸法(W×H)	707 x 398 mm	946 x 534 mm	1075 x 605 mm	1210 x 680 mm	1430 x 805 mm	1650 x 929 mm
輝度	350 cd/m²	350 cd/m²	350 cd/m²	350 cd/m²	350 cd/m²	350 cd/m²
寸法(W x H x D)	830 x 1600 x 70 mm	1066 x 1677 x 70 mm	1199 x 1677 x 70 mm	1344 x 1702 x 70 mm	1544 x 1702 x 70 mm	1775 x 1802 x 76 mm
重量(kg)	55 kg	65 kg	75 kg	85 kg	95 kg	105 kg
電圧	100 / 240V	100 / 240V	100 / 240V	100 / 240V	100 / 240V	100 / 240V
消費電力	80 W	110 W	130 W	160 W	220 W	260 W
メディアプレーヤー	○	○	○	○	○	○

※ベースの寸法は含んでおりません。　※仕様は予告なく変更となる場合がございます。　※上記以外のサイズ・仕様も対応可能ですのでお気軽にお問い合わせください。

3Dデジタルサイネージ(壁掛型)

受注生産 屋内用 4K解像度 USB再生

3Dゴーグル不要、裸眼で立体的な映像を楽しめる特殊な3Dディスプレイを搭載したデジタルサイネージ。アミューズメントやイベントなどでアイキャッチに最適です。専用コンテンツの制作も全ておまかせください。

仕様のカスタマイズが可能です（別途御見積）

【屋内自立型（一例）】
・設置工事不要

本製品の詳細は別途お問い合わせください。

画面サイズ	32インチ	43インチ	49インチ	55インチ	65インチ
型　番	DCH-i32	DCH-i43	DCH-i49	DCH-i55	DCH-i65
画面解像度	3840 x 2160（4K）	3840 x 2160（4K）	3840 x 2160（4K）	3840 x 2160（4K）	3840 x 2160（4K）
有効画面寸法(W×H)	741 x 436 mm	948 x 572 mm	1096 x 617 mm	1210 x 681 mm	1430 x 805 mm
輝度	250 cd/m²	250 cd/m²	300 cd/m²	400 cd/m²	400 cd/m²
寸法(W x H x D)	742 x 437 x 66 mm	984 x 572 x 72 mm	1141 x 661 x 79 mm	1274 x 750 x 72.8 mm	1473 x 848 x 78 mm
重量(kg)	15.3 kg	24.5 kg	29 kg	43 kg	67.5 kg
電圧	100 / 240V	100 / 240V	100 / 240V	100 / 240V	100 / 240V
消費電力	75 W	120 W	180 W	200 W	280 W

※ベースの寸法は含んでおりません。　※仕様は予告なく変更となる場合がございます。　※上記以外のサイズ・仕様も対応可能ですのでお気軽にお問い合わせください。

DIGITAL DESIGN SIGNAGE®

DIGITAL SIGNAGE
屋外用デジタルサイネージ

屋外用

【IP55】壁掛型デジタルサイネージ

受注生産 | 屋外用 | IP55 防水防塵 | 2K 解像度 | USB 再生

防水防塵・冷却ファン内蔵の屋外用。風雨が直接当たらない場所に設置できます。高輝度ディスプレイ搭載、USBメモリを挿すだけで静止画/動画の放映が可能です。

オプション（別途料金）

- □タッチ操作対応
- □両面ディスプレイ
- □本体カラー指定
- □ロゴプリント

納期（目安）

通常納品：45日以内
特急納品：30日
※追加料金が発生します。

	32インチ	43インチ	49インチ	55インチ	65インチ	75インチ
型　番	DCS55-o32	DCS55-o43	DCS55-o49	DCS55-o55	DCS55-o65	DCS55-o75
画面解像度	1920 x 1080（2K）	1920 x 1080（2K）	1920 x 1080（2K）	1920 x 1080（2K）	1920 x 1080（2K）	1920 x 1080（2K）
有効画面寸法(W×H)	698 x 393 mm	941 x 529 mm	1072 x 602 mm	1210 x 680 mm	1430 x 805 mm	1650 x 929 mm
輝度	2000 cd/m²	2000 cd/m²	2000 cd/m²	2000 cd/m²	2000 cd/m²	2000 cd/m²
寸法(W x H x D)	910 x 650 x 230 mm	1145 x 770 x 230 mm	1285 x 845 x 250 mm	1420 x 920 x 280 mm	1630 x 1045 x 310 mm	1860 x 1170 x 310 mm
重量(kg)	38 kg	60 kg	80 kg	120 kg	140 kg	180 kg
電圧	100 / 240V	100 / 240V	100 / 240V	100 / 240V	100 / 240V	100 / 240V
消費電力(最大/標準)	220 W	260 W	300 W	360 W	470 W	750 W
メディアプレーヤー	○	○	○	○	○	○
防水防塵	IP55	IP55	IP55	IP55	IP55	IP55

※仕様は予告なく変更となる場合がございます。　※上記以外のサイズ・仕様も対応可能ですのでお気軽にお問い合わせください。

【IP65】壁掛型デジタルサイネージ

受注生産 | 屋外用 | IP65 防水防塵 | 2K 解像度 | USB 再生

防水防塵・冷却用エアコン内蔵の屋外用。風雨が直接当たる場所でも設置可能です。日光下でもしっかり見える高輝度ディスプレイ搭載。USBメモリを挿すだけで静止画/動画の放映が可能です。

オプション（別途料金）

- □タッチ操作対応
- □両面ディスプレイ
- □本体カラー指定
- □ロゴプリント

納期（目安）

通常納品：45日以内
特急納品：30日
※追加料金が発生します。

画面サイズ	43インチ	49インチ	55インチ	65インチ	75インチ
型　番	DCS65-o43	DCS65-o49	DCS65-o55	DCS65-o65	DCS65-o75
画面解像度	1920 x 1080（2K）	1920 x 1080（2K）	1920 x 1080（2K）	1920 x 1080（2K）	1920 x 1080（2K）
有効画面寸法(W×H)	941 x 529 mm	1072 x 602 mm	1210 x 680 mm	1428 x 803 mm	1650 x 929 mm
輝度	2000 cd/m²	2000 cd/m²	2000 cd/m²	2000 cd/m²	2000 cd/m²
寸法(W x H x D)	1200 x 920 x 420 mm	1285 x 900 x 400 mm	1450 x 880 x 420 mm	1670 x 1005 x 420 mm	1900 x 1150 x 450 mm
重量(kg)	75 kg	105 kg	155 kg	175 kg	240 kg
電圧	100 / 240V	100 / 240V	100 / 240V	100 / 240V	100 / 240V
消費電力	860 W	1100 W	1560 W	1970 W	2750 W
メディアプレーヤー	○	○	○	○	○
防水防塵	IP65	IP65	IP65	IP65	IP65

※仕様は予告なく変更となる場合がございます。　※上記以外のサイズ・仕様も対応可能ですのでお気軽にお問い合わせください。

DIGITAL DESIGN SIGNAGE®

DIGITAL SIGNAGE
屋外用デジタルサイネージ

屋外用

【IP55】自立型デジタルサイネージ

受注生産 / 屋外用 / IP55 防水防塵 / 2K 解像度 / USB 再生

防水防塵・冷却ファン内蔵の屋外用。風雨が直接当たらない場所に設置できます。高輝度ディスプレイ搭載、USBメモリを挿すだけで静止画/動画の放映が可能です。

オプション（別途料金）

- □タッチ操作対応
- □移動用キャスター
- □両面ディスプレイ
- □本体カラー指定
- □ロゴプリント

納期（目安）

通常納品：45日以内
特急納品：30日
※追加料金が発生します。

画面サイズ	32インチ	43インチ	49インチ	55インチ	65インチ	75インチ
型　番	DCS55-oK32	DCS55-oK43	DCS55-oK49	DCS55-oK55	DCS55-oK65	DCS55-oK75
画面解像度	1920 x 1080（2K）	1920 x 1080（2K）	1920 x 1080（2K）	1920 x 1080（2K）	1920 x 1080（2K）	1920 x 1080（2K）
有効画面寸法(W×H)	393x 698 mm	529 x 941 mm	602 x 1072 mm	680 x 1210 mm	803 x 1428 mm	929 x 1650 mm
輝度	1500 cd/m²	2000 cd/m²	2000 cd/m²	2000 cd/m²	2000 cd/m²	2000 cd/m²
寸法(W x H x D)	595 x 1700 x 170 mm	690 x 1900 x 170 mm	800 x 1700 x 170 mm	840 x 2000 x 170 mm	1005 x 2250 x 220 mm	1130 x 2250 x 220 mm
重量(kg)	40 kg	90 kg	100 kg	120 kg	160 kg	245 kg
電圧	100 / 240V	100 / 240V	100 / 240V	100 / 240V	100 / 240V	100 / 240V
消費電力	200 W	260 W	300 W	360 W	470 W	750 W
メディアプレーヤー	○	○	○	○	○	○
防水防塵	IP55	IP55	IP55	IP55	IP55	IP55

※ベースの寸法は含んでおりません。　※仕様は予告なく変更となる場合がございます。　※上記以外のサイズ・仕様も対応可能ですのでお気軽にお問い合わせください。

【IP65】自立型デジタルサイネージ

受注生産 / 屋外用 / IP65 防水防塵 / 2K 解像度 / USB 再生

防水防塵・冷却用エアコン内蔵の屋外用。風雨が直接当たる場所でも設置可能です。日光下でもしっかり見える高輝度ディスプレイ搭載。USBメモリを挿すだけで静止画/動画の放映が可能です。

オプション（別途料金）

□タッチ操作対応　□移動用キャスター　□両面ディスプレイ
□本体カラー指定　□ロゴプリント

納期（目安）

通常納品：45日以内
特急納品：30日
※追加料金が発生します。

画面サイズ	43インチ	49インチ	55インチ	65インチ	75インチ
型　番	DCS65-oK43	DCS65-oK49	DCS65-oK55	DCS65-oK65	DCS65-oK75
画面解像度	1920 x 1080（2K）	1920 x 1080（2K）	1920 x 1080（2K）	1920 x 1080（2K）	1920 x 1080（2K）
有効画面寸法(W×H)	529 x 941 mm	602 x 1072 mm	680 x 1210 mm	803 x 1428 mm	929 x 1650 mm
輝度	2000 cd/m²	2000 cd/m²	2000 cd/m²	2000 cd/m²	2000 cd/m²
寸法(W x H x D)	750 x 1950 x 240 mm	800 x 2000 x 220 mm	900 x 2100 x 240 mm	1005 x 2400 x 240 mm	1130 x 2650 x 240 mm
重量(kg)	110 kg	120 kg	140 kg	220 kg	330 kg
電圧	100 / 240V	100 / 240V	100 / 240V	100 / 240V	100 / 240V
消費電力	860 W	1100 W	1560 W	1970 W	2750 W
メディアプレーヤー	○	○	○	○	○
防水防塵	IP65	IP65	IP65	IP65	IP65

※ベースの寸法は含んでおりません。　※仕様は予告なく変更となる場合がございます。　※上記以外のサイズ・仕様も対応可能ですのでお気軽にお問い合わせください。

【IP55/横画面】自立型デジタルサイネージ

受注生産 / 屋外用 / IP55 防水防塵 / 2K 解像度 / USB 再生

防水防塵・冷却ファン内蔵の屋外用。風雨が直接当たらない場所に設置できます。高輝度ディスプレイ搭載、USBメモリを挿すだけで静止画/動画の放映が可能です。

オプション（別途料金）

□タッチ操作対応　□移動用キャスター　□両面ディスプレイ
□本体カラー指定　□ロゴプリント

納期（目安）

通常納品：45日以内
特急納品：30日
※追加料金が発生します。

画面サイズ	32インチ	43インチ	49インチ	55インチ	65インチ	75インチ
型　番	DCSW55-oK32	DCSW55-oK43	DCSW55-oK49	DCSW55-oK55	DCSW55-oK65	DCSW55-oK75
画面解像度	1920 x 1080（2K）	1920 x 1080（2K）	1920 x 1080（2K）	1920 x 1080（2K）	1920 x 1080（2K）	1920 x 1080（2K）
有効画面寸法(W×H)	698 x 398 mm	941 x 529 mm	1072 x 602 mm	1210 x 680 mm	1428 x 803 mm	1650 x 929 mm
輝度	2000 cd/m²	2000 cd/m²	2000 cd/m²	2000 cd/m²	2000 cd/m²	2000 cd/m²
寸法(W x H x D)	870 x 1700 x 170 mm	1150 x 1750 x 200 mm	1200 x 1800 x 200 mm	1420 x 1800 x 200 mm	1630 x 2200 x 220 mm	1860 x 1900 x 220 mm
重量(kg)	60 kg	120 kg	130 kg	140 kg	240 kg	365 kg
電圧	100 / 240V	100 / 240V	100 / 240V	100 / 240V	100 / 240V	100 / 240V
消費電力	220 W	260 W	300 W	360 W	470 W	750 W
メディアプレーヤー	○	○	○	○	○	○
防水防塵	IP55	IP55	IP55	IP55	IP55	IP55

※ベースの寸法は含んでおりません。　※仕様は予告なく変更となる場合がございます。　※上記以外のサイズ・仕様も対応可能ですのでお気軽にお問い合わせください。

【IP65/横画面】自立型デジタルサイネージ

受注生産 / 屋外用 / IP65 防水防塵 / 2K 解像度 / USB 再生

防水防塵・冷却用エアコン内蔵の屋外用。風雨が直接当たる場所でも設置可能です。日光下でもしっかり見える高輝度ディスプレイ搭載。USBメモリを挿すだけで静止画/動画の放映が可能です。

オプション（別途料金）

□タッチ操作対応　□移動用キャスター　□両面ディスプレイ
□本体カラー指定　□ロゴプリント

納期（目安）

通常納品：45日以内
特急納品：30日
※追加料金が発生します。

画面サイズ	43インチ	49インチ	55インチ	65インチ	75インチ
型　番	DCSW65-oK43	DCSW65-oK49	DCSW65-oK55	DCSW65-oK65	DCSW65-oK75
画面解像度	1920 x 1080（2K）	1920 x 1080（2K）	1920 x 1080（2K）	1920 x 1080（2K）	1920 x 1080（2K）
有効画面寸法(W×H)	941 x 529 mm	1072 x 602 mm	1210 x 680 mm	1428 x 803 mm	1650 x 929 mm
輝度	2000 cd/m²	2000 cd/m²	2000 cd/m²	2000 cd/m²	2000 cd/m²
寸法(W x H x D)	1150 x 1700 x 220 mm	1200 x 1800 x 220 mm	1420 x 1800 x 220 mm	1630 x 1900 x 220 mm	1860 x 1950 x 220 mm
重量(kg)	160 kg	180 kg	260 kg	330 kg	380 kg
電圧	100 / 240V	100 / 240V	100 / 240V	100 / 240V	100 / 240V
消費電力	860 W	1100 W	1560 W	1970 W	2750 W
メディアプレーヤー	○	○	○	○	○
防水防塵	IP65	IP65	IP65	IP65	IP65

※ベースの寸法は含んでおりません。　※仕様は予告なく変更となる場合がございます。　※上記以外のサイズ・仕様も対応可能ですのでお気軽にお問い合わせください。